

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

Calorex Design

Ideal para interiores,
agua caliente continua
para servicios simultáneos
y con temperatura
constante.



ELEVA PRO

By Umberto Palermo

Instantáneo Eléctrico

- Multipunto, abastece agua caliente en varios servicios **al mismo tiempo**.*
- **Modulación inteligente**, mantiene la temperatura constante en servicios simultáneos.*
- **Termostato electrónico**, es el más seguro por su sensor que evita el sobre calentamiento.
- Funciona como respaldo solar.
- Diseño Italiano. Acabado elegante, ideal para interiores.

Lo mejor en tecnología y diseño para tu hogar.



AÑOS+1
DE GARANTÍA

¡ACTÍVALA!

*Sujeto a la capacidad del equipo 15 (kW) y el flujo de agua de cada servicio.

**Válido en la República Mexicana, 1 año para otros países. 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

REV. 2 Abril 2020



ELEVA PRO

- Diseño exclusivo para interiores. Agua caliente continua para servicios simultáneos y con temperatura constante.
- Máxima durabilidad, gracias a sus materiales hechos de titanio y acero inoxidable.

Modelo	ELEVA PRO 15
Tipo	Instantáneo Eléctrico
Capacidad a 2200 mns (L/min)	8,6
Recomendación por no. de servicios*	2
Potencia (W)	15000
Tensión nominal de alimentación (VCA~)	220
Flujo mínimo de operación (L/min)	2,0
Presión mínima de trabajo (Kgf/cm²)(MPa)	0,25 (0,025)
Presión máxima de trabajo (Kgf/cm²)(MPa)	10.2 (0,1)
Diámetro de cable requerido	3 X 10 AWG
Breaker recomendado (A)	3 x 30 A
Amperaje (A)	68
No. de fases	2**
Altura total (cm)	35,6
Frente (cm)	52,6
Fondo (cm)	13,8
Peso (Kg)	4,3
Garantía	3 años en el intercambiador y 1 año en partes electrónicas
Conexión de entrada y salida de agua	½ pulgada
Válvula de alivio (psi)	N/A
Accesorios	Taquetes y tornillos
Control de temperatura	Botones de ajuste de temperatura
Sistema contra el sobrecalentamiento	Sí, sensor electrónico de temperatura

Calorex

Un buen baño te cambia el día

*Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 2 L/min. Con un Δ 25 entre la temperatura de entrada y salida del agua.

**Para uso comercial se recomienda 3 fases.