

CaloRex

Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador de Paso Sin Piloto®

Disfruta baños confortables sin límite y con mayor seguridad.

En Calorex queremos que aproveches al máximo nuestras innovaciones, por eso te presentamos nuestro nuevo calentador de Paso Sin Piloto®, que te permitirá ahorrar aún más gas.



COXDPE-09



SIN PILOTO permanente

Para que ahorres más gas.



Mayor seguridad

Encendido fácil y seguro con un botón.



Apagado Inteligente

Se apaga después de 30 minutos sin usar agua caliente.



Temperatura ideal siempre

Elige entre sus dos prácticos niveles.



Más práctico

Úsalo con pilas o eliminador de corriente.*

Único paso
SIN piloto

6 AÑOS DE
GARANTÍA**
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE 1 AÑO +

* Este producto utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas) o eliminador de corriente de 127V (no incluido).

** Válido en la República Mexicana, 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

de paso sin piloto

RESIDENCIAL

De Paso Sin Piloto®

- Solo deberás accionar el botón una vez y podrás disfrutar del agua caliente siempre que la necesites.
- Al renovar nuestra tecnología eliminamos el piloto.
- Encendido muy seguro y práctico, con un botón ¡adiós al cerillo!
- Puedes elegir entre los dos niveles de temperatura caliente y muy caliente.
- No es necesario apagar el calentador cada vez que te bañas.



Modelo	COXDPE-06	COXDPE-09	COXDPE-11
Tipo	De paso	De paso	De paso
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1	1½	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	5	7,5	9
Altura total (cm)	62	73	85
Ancho x Profundidad (cm)	30x39	36x43	36x43
Peso (kg)	22	31	33
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 gas LP/ 13,9 gas Nat
Ánodos de protección catódica	1	1	1
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,5	17,9	23,5
Presión de gas requerida Gas L.P.	Gas LP 2,74 kPa (27,94 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 g/cm ²)		
Emisión de monóxido (ppm)	< 200, aplica para todos los modelos		
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	4,5	4,5	4,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13
Eficiencia promedio	85%	84%	84%
Quemador	Silencioso de acero inoxidable		
Tipo de Encendido	Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico		
Aislante térmico	Fibra de vidrio		
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas ^{MR}		
Recubrimiento exterior	Pintura Horneada		
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)	No incluida		
Entrada y salida de agua (")	¾ de pulgada		
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas		
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm ² o 200 Lb, aplica para todos los modelos		
Tipo de control de temperatura	Electrónico		

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.
Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

Cal·o·Rex[™]

Un buen baño te cambia el día[®]