

Calentador Instantáneo Confort-Max

Más confort, temperatura estable en cada baño

Disfruta de mayor confort y olvídate de los cambios bruscos de temperatura al bañarte. Tú decides la temperatura ideal y la tecnología Confort-Max la mantiene estable en tus regaderas.



COXDPI-16 CONFORT-MAX



Disfruta baños más confortables con la **temperatura ideal y sin cambios bruscos de temperatura.**



Encendido automático al abrir la llave del agua caliente.



Temperatura estable hasta en 2 ²/₁ servicios simultáneos.



Ahorra más del **70% en gas.***



Diseño compacto y funcional, ideal para departamentos y espacios reducidos.



AÑOS+1 AÑO**
DE GARANTÍA

¡ACTÍVALA!

* Dependiendo de hábitos de uso y calentador actual.

**Aplica para la República Mexicana y 1 año en partes electrónicas.

RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo Confort-Max

- Funciona con baja o alta presión de agua.**
- Funciona hasta con 2 1/2 regaderas simultáneas.
- No es necesario mezclar con agua fría.
- Diseño compacto y funcional.



Modelo	COXDPI-16 CONFORT-MAX
Tipo	Instantáneo Automodulante Tiro Natural
Capacidad a nivel del mar (L/min)	13,65
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	11,5
Recomendación por no. de servicios*	2 1/2
Altura total (cm)	70,4
Frente (cm)	37
Fondo (cm)	21,3
Peso solo producto (kg)	11,95
Carga térmica (kW)	20,06
Eficiencia promedio (%)	89
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)**	0,45 (4,59)
Tipo de control para temperatura	Display digital
Flujo mínimo de encendido (L/min)	3,5
Diámetro de tubo para evacuación de gases mm(“)	127 (5“)
Tipo de gas	L.P. y Natural
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 gf/cm)(11“ w.c.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm)(7“w.c.)
Emisión de monóxido (ppm)	<180
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Válvula de alivio (psi)	Incluida
Garantía***	3 años
Prueba de presión hidrostática (kgf/cm²)	7
Tipo de encendido	Ionizado
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25
Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²)	0,0098 (0,098)
Conexión de gas mm (in)	13 mm. (1/2“)
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)	500
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (1/2“)
Voltaje de alimentación (VCD)	2 pilas tipo "D" (1,5 V)
Consumo (W)	N/A

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

*Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera.

** El rango de presión recomendado para óptimo funcionamiento es entre 0.2 y 2.5 kg/cm².

*** Válido en la República Mexicana. 1 año en partes electrónicas.